

Cliente	
Creata Da	
Data	



Fluido	
Temperatura fluido (°C)	
Temperatura ambiente (°C)	
Pressione fluido (bar)	
Max caduta di pressione ammessa (bar)	
Portata richiesta (m³/h)	
Attacco filettato	
Schema valvola	<input type="checkbox"/> 2/2 NA <input type="checkbox"/> 2/2 NC <input type="checkbox"/> 3/2 NA <input type="checkbox"/> 3/2 NC
Tipo azionamento	<input type="checkbox"/> Diretto <input type="checkbox"/> Servo-assistito <input type="checkbox"/> Misto
Materiale corpo	<input type="checkbox"/> Ottone <input type="checkbox"/> Acciaio INOX
Materiale guarnizioni	<input type="checkbox"/> NBR <input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> PTFE <input type="checkbox"/> FKM/FPM
Tensione nominale	<input type="checkbox"/> 12VDC <input type="checkbox"/> 24VDC <input type="checkbox"/> 24V 50/60Hz <input type="checkbox"/> 110V 50/60Hz <input type="checkbox"/> 220V 50/60Hz
Tipo connettore	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> LED+VDR
Descrizione applicazione	
Quantità richiesta	